

Abrollcontainer für die Baubranche

In moderner und belastbarer Bauweise. Für den Transport von Bauschutt, Aushub, Maschinen, Asphalt uvm.

Der Container kann auch in anderen Blechqualitäten (z.Bsp. Hardox) und Dicken und mit vielen anderen Sonderwünschen ausgestattet werden.

Grundausführung:

- Länge: 4000, 4250 ... 7000 mm
- Breite: 2300 mm
- Höhe: 750, 1000, 1250, 1500 mm
- Übergang Boden-Seitenwand 45°
- Bodenblech 5 mm S235JR
- Seitenblech 4 mm QSTE380
- Bis Bauhöhe 1000 mm spantenfrei
- Rollen auf Steckachse
- Netzhaken umlaufend

Rückseite:

- Schweizer Klappladen
- Flügeltüre mit Zentralverriegelung
- Pendelklappe mit Zentralverriegelung
- Pendel-Rampen-Klappe
- Sörlingklappe pneumatisch
- Pneumatischer Klappenverschluss

Ausstattungsvarianten:

- Stapelbare Ausführung
- Hochgezogene Stirnseite
- Schüttbleche für Asphalttransporte
- Stahldeckel (Kurbel oder automatisch)
- Integrierte Verzurrmöglichkeiten
- Verschiedene Blechqualitäten und -Dicken



Pendel-Rampen-Klappe



stapelbar mit CH-Klappe (klappbar)



Sörlingklappe, hochgezogene Stirnwand



Flügeltüre, Stahl Dach